

Załącznik nr SK-201600711-161
do oferty w postępowaniu o
udzielenia zamówienia pod nazwą
„Zakup podnośnika teleskopowego”

MANITOU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁADOWARKA TELESKOPOWA MANITOU MT 932

PARAMETRY:

- Udźwig maksymalny - 3 200 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia – 9,0 m
- Maksymalny zasięg do przodu - 6,58 m
- Udźwig na maksymalnej wysokości – 1 500 kg
- Udźwig na maksymalnym zasięgu – 500 kg
- Silnik Deutz Stage 3B, moc: 101 KM
- Dwukierunkowy wentylator chłodnicy
- Hamulce tarczowe na obu osiach
- Napęd mechaniczny Torque Converter na 4 koła
- Przekładnia ręczna, czterobiegowa
- Wszystkie koła skrętne. „układ kraba”
- Opony radialne - 440/80 R 24
- Pompa zębata - 104 l/min-260 bar, rozdzielacz przepływu z priorytetem na układ sterowania i hamulce
- Pojemność zbiornika paliwa – 120 l
- Minimalny promień skrętu do krawędzi opon – 3,72 m
- Wysokość/szerokość – 2,30/2,34 m
- Długość transportowa – 4,68 m
- Masa własna z widłami – 7980 kg
- Siła uciągu – 8250 daN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- krótka rama z przeciwwagą
- instalacja hydrauliczna do osprzętów
- wycieraczka szyby bocznej i dachowej
- osłony przeciwsłoneczne
- szyba tylna otwierana
- zamknięta kabina z ogrzewaniem
- wielofunkcyjny joystick typu JSM ze zintegrowanym przełącznikiem kierunku jazdy
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem
- metalowa dolna część drzwi
- fotele operatora pokryte materiałem zmywalnym
- akumulator 12V – 180AH – 900A
- sygnał „cofania”
- światła drogowe, światło ostrzegawcze
- system bezpieczeństwa wyłączający ruchy niebezpieczne w przypadku przeciążenia
- lusterka wsteczne, lusterko skierowane na zaczep
- odśrodkowy wstępny filtr powietrza
- zaczep do holowania
- szybkozłączne ładowarkowe – hydrauliczne
- widły typu TFF
- Łyżka 1,5m/3

Warunki płatności

Gwarancja techniczna:

Szkolenie operatorów:

Termin ważności oferty:

Leasing

36 miesięcy lub 3000 mtg (w zależności co nastąpi wcześniej)

bezpłatne w dniu przekazania maszyny

60 dni od daty złożenia oferty

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz stałe zaopatrzenie w części zamienne na terenie całego kraju.